



# E-series

	A1-1 A1-4 A1-8	A2-1	A3-1 A3-4	A4-1TC A4-4TC	A5-1	A5CR	A6-2CF	A9-1	D1-1 D1-4	D2-1	D3
--	----------------------	------	--------------	------------------	------	------	--------	------	--------------	------	----

## ENTREE

Tension	■	■	■	■							
Courant	■	■	■								
Résistance	■	■			■						
Thermocouple	■			■							
Potentiomètre	■	■									
Pt100/Pt1000	■	■			■						
Capteur Cryo						■					
Pont de Jauges	■	■					■				
Demi-pont		■					■				
Quart de pont		■					■				
Demi-pont ou pont inductif							■				
LVDT							■				
ICP/ IEPE		■									
Etat	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Fréquence, Compteur							■		■		
MLI (PWM)									■		

## SORTIE

Sortie analogique							■	■			
Etat, alarme	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Fréquence, MLI (PWM)							■		■		
Relais										■	

## RS 485

ASCII, Modbus RTU, Local Bus	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Profibus-DP 1.5 M	■		■	■	■		■	■	■	■	■
CAN, SSI											■
Nombre de voie	1/4/8	1	4/16	4/16	2/3/6	2	1	4	8/32	4	16
Echantillonnage max./ voie (Hz)	1K	5K	100	100	10	1	1K	1K	1K	100	1K

